



■ 본 제품의 규격 및 사양은 성능 개선을 위해 약간의 변경이 있을 수 있습니다.

• Features (제품의 특징)

MAIN CONTROLLER는 학교, 아파트, 빌딩 및 공장 등에서 안내방송을 하기위한 디지털 전관방송시스템 (DIGITAL PA-SYSTEM)의 주 제어장치로써, 운영프로그램 (SOFTWARE)에 의한 컴퓨터를 통한 방송장비의 제어가 가능하고, 또한 수동으로 차임/싸이렌, 음향/음질 조절과 일반방송 선택(동/계단/층별) 또는 비상방송이 가능하도록 제어하는 디지털 전관방송시스템 주 장치입니다.

간편 방송지역 선택

일반방송 시 전체방송(ALL), 채널별 설정으로 간편하게 방송이 가능합니다.

장비 컨트롤 용이

타 장비를 제어할 수 있는 다양한 접점이 있어 다른 유닛(아날로그 장비) 컨트롤이 용이합니다.

채널 LED 표시부

각 채널 스위치 마다 LED를 사용하여, 선택된 화선 식별을 원거리에서도 쉽게 모니터링 할 수 있습니다.

화재 시 자동 안내

화재 경보 시 자동으로 음성 안내방송이 발생합니다.

실시간 단락 보호 기능

선로의 단락 발생시, 앰프에 결선된 여러 선로 중 문제의 선로만 OFF 시켜 방송을 유지할 수 있는 기능이 있습니다.

임피던스 선택 기능

선로의 단락으로 인한 앰프의 고장을 보호하기 위해 각 채널별 민감도 조절할 수 있습니다.

VOLUME (MIC/CHIME)

MIC와 CHIME 음량을 조절할 수 있습니다.

• Specifications (규격 및 성능)

입력 전원	DC 24V
M C U	SINGLE CHIP MICRO PROCESSOR
최대 클럭 주파수	14.7456 MHz
유닛간 통신 방식	19200 bps/비동기 통신/HALF DUPLEX, RS-485 / RS-232(PC)
회로 수	최대 16개
동작 온도	-10℃ ~ +40℃
외형	482(W) × 88(H) × 280(D) mm
무게	5.0 kg

• Composition

